



Conseils de sécurité et d'utilisation

Chez Estwing, la sécurité est notre priorité absolue. Lorsque vous utilisez un outil Estwing, **PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION**. Les personnes se trouvant à proximité doivent également porter des lunettes de protection.



**Protégez vos yeux,
Portez toujours des lunettes de protection**

La réglementation OSHA 29 CFR 1910.133 exige l'utilisation de protections pour les yeux non seulement pour les travailleurs utilisant des outils de frappe, mais aussi pour les travailleurs se trouvant dans la zone de travail immédiate. Des exigences similaires figurent dans la norme OSHA pour la construction 29 CFR 1926.102. L'Administration de la sécurité et de la santé des mines exige des protections pour les yeux dans l'environnement minier selon les règlements 30 CFR 55.14-4, 30 CFR 56-15-4, 30 CFR 57-15-4, 30 DFR 75.1720 (a) et 30 CFR 77.1710 (a).

Utilisez toujours l'outil approprié pour le travail.

- Les **marteaux à clous** sont uniquement destinés à enfoncer et retirer les clous ordinaires.
- Les **marteaux de forage** sont destinés à frapper des ciseaux, poinçons, forets étoilés et clous durcis.
- Les **marteaux à tête ronde** ont deux utilisations distinctes. La face de frappe de la tête ronde est utilisée pour frapper des poinçons et des ciseaux. L'extrémité de la tête ronde est utilisée pour riveter, façonner et redresser des métaux non durcis.
- Les **marteaux à plaque de plâtre** sont destinés à marquer et installer des plaques de plâtre.
- Les **haches de couvreur** sont utilisées pour installer et découper des bardeaux en composition, bois et fibre de verre.
- Les **marteaux de maçon** sont utilisés pour poser ou fendre des briques.

L'utilisation correcte des outils est essentielle.

- Ne jamais frapper un marteau ou tout autre outil de frappe contre un autre outil ou un objet durci.
- Évitez toujours les coups glissants et les frappes trop hautes ou trop basses.
- Lorsqu'on frappe un autre outil (ciseau, poinçon, coin, etc.), la face de frappe du marteau approprié doit avoir un diamètre environ **3/8" plus grand** que la face frappée de l'outil.
- Utilisez toujours un marteau de taille et de poids appropriés pour le travail.



Jetez toujours l'outil si l'une des situations suivantes se produit±



Éclats ou bosses sur
la face de frappe



Face de frappe en
forme de champignon



Fissure dans la
section de la griffe



Bosses sur le

manche du marteau

Importateur: Fivel B.V. – Heusing 15 – 4817 ZB, Breda – The Netherlands
T: +31-76.303.03.28 – www.fivel.eu – info@fivel.eu

